



# Σετ Υδραυλικού Ανεγκυστήρα



- ⋮ Ετοιμοπαράδοτα σετ υδραυλικών ανεγκυστήρων από 2 εως 9 στάσεις

# ΕΜΒΟΛΑ

Αθόρυβα, οικονομικά, με μοναδικές λειτουργίες soft start & soft stop και φυσικά πάντα με την γνωστή ποιότητα της IGV



Η ευρεία γκάμα των εμβόλων μας, ικανοποιεί όλες τις τυπολογίες ανάρτησης (απευθείας πλευρική, απευθείας κεντρική, έμμεση 2:1, με ένα ή με δύο έμβολα, μονοκόμματα ή σε δύο κομμάτια) και ανάγκες εγκατάστασης (από κοινούς ανελκυστήρες μέχρι και ανελκυστήρες φορτίων).

Κάθε έμβολο συνοδεύεται με πιστοποιημένη βαλβίδα θραύσης, η οποία συμμορφώνεται με την οδηγία 95/16/CE και ρυθμισμένη ανάλογα με την παροχή ρευστού από τη αντλία. Επίσης κάθε έμβολο συνοδεύεται από την έκθεση δοκιμής υπό πίεση στην οποία έχει υποβληθεί.

Οι βαλβίδες θραύσης είναι πιστοποιημένες για στατική πίεση μέχρι τα 50bar και με ειδικά χαρακτηριστικά όπου λύνουν τα προβλήματα σε εγκαταστάσεις με δύο έμβολα.



Έμμεση  
ανάρτηση 2:1



Έμμεση ανάρτηση  
2:1 Slim



Απευθείας  
κεντρικό 1:1



Απευθείας  
πλάγια 1:1

# ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Το πλαίσιο ανάρτησης παραδίδεται συσκευασμένο σε ξυλοκιβώτιο



Πλαίσιο ανάρτησης, κατασκευασμένο πλήρως από το εργοστάσιο της IGV, τώρα ετοιμοπαράδοτο.

Το πλαίσιο ανάρτησης είναι εφοδιασμένο με το μοναδικής λειτουργίας σύστημα αρπάγης, ελατήρια κώνων συρματόσχοινων καθώς και ελατήρια απόσβεσης κραδασμών, λάστιχο βάσης εμβόλου, κώνος δοκιμής, κόντακτ αρπάγης, πέδιλα ολίσθησης από αρταλόν, σφικτήρες συρματόσχοινου, καθώς και λαστιχένιες βάσεις εύκαμπτων καλωδίων.



# ΑΝΤΛΙΕΣ

Μοναδική λειτουργία Soft Star και Soft Stop



Οι αντλίες μας, προσφέρουν:  
Ευρεία γκάμα παροχών (από 7,5l/min, έως 600l/min)

- Μονοφασικά μοντέλα
- Ελάχιστο θόρυβο λειτουργίας
- Διαθέσιμα σε διάφορα μοντέλα, ειδικά σχεδιασμένα για εγκαταστάσεις με μειωμένες διαστάσεις μηχανοστασίου, μηχανοστάσιο σε ερμάρια, μηχανοστάσιο εντός φρεατίου.
- Μοναδική λειτουργία **Soft Star** και **Soft Stop**.

Κάθε αντλία είναι εφοδιασμένη με φίλτρο στην κατάθλιψη προσβάσιμο για επιθεώρηση, βάνα απομόνωσης, μανόμετρο, πρεσοστάτη υπέρβαρου χαμηλής υστέρησης, προεγκατεστημένη ηλεκτρική καλωδίωση από διανομέα στην τερματική κλέμα, θερμοστάτη λαδιού, πηνίο 12 V για κάθοδο έκτακτης ανάγκης, λαστιχένια αντικραδασμικά πέλματα.

Κάθε αντλία συνοδεύεται από έκθεση δοκιμής στην οποία υποβάλλεται, καθώς και από εγχειρίδια εγκατάστασης και συντήρησής της.



Τύπος **S1**



Πιστοποιημένη μεταλλική ντουλάπα **Idrofit**



Μοντέλο **Idrofit**



Μοντέλο **A12**



Εναλλάκτες θερμότητας **4000** και **8000 Kcal**



## **IGV Group SpA**

Via Di Vittorio, 21  
20060 Vignate, Milan - Italy

Tel. +39 02 951271

Fax +39 02 9560423

[www.igvlift.com](http://www.igvlift.com)

[www.domuslift.com](http://www.domuslift.com)

**Ανελκυστήρες από το 1966**



## **STALEC ΕΠΕ**

Καβάλας 3 & Ελ. Βενιζέλου

14231 Ν. Ιωνία, Αθήνα

Τηλ. 210 27 91 067

Fax. 210 27 92 419

[www.stalec.gr](http://www.stalec.gr)

[info@stalec.gr](mailto:info@stalec.gr)